



Smart alarm Wireless IoT

Protege tus pertenencias en ausencia de electricidad o WiFi

- ✓ Detector PIR motion
- ✓ Anti-inhibición
- ✓ Recibe notificaciones en tu smartphone (disponible para Iphone y Samsung)
- ✓ Sin cableado
- ✓ La solución perfecta para proteger barcos, sótanos, segundas casas, etc.



Batería de
larga duración



Plug & Play



Mobile App



No necesita
WiFi o SIM

Oferta comercial:

Precio recomendado de venta
al público

99,99€
IVA Incl.

Servicio:
3 años



Dispositivo



App - 3 años



Conectividad - 3 años



Online Customer Service

Cómo funciona

- 

1 Registra WATCH en la app
- 

2 Instala WATCH en pocos segundos (sin cableado) y protege cualquier lugar en ausencia de electricidad o WiFi (bodegas, segundas casas, etc.)
- 

3 Una vez instalado, WATCH te enviará una notificación cada vez que detecte un movimiento no autorizado
- 

4 Recibirás una notificación en tu smartphone (3 años de servicio)

Características técnicas

Características principales del dispositivo:

- El sensor PIR genera una alarma cuando el sensor infrarrojo detecta un movimiento
- Encender y apagar la alarma vía Bluetooth desde cualquier smartphone
- App y Web app para el registro de dispositivos y la configuración de uno o más smartphones que reciben alarmas
- Fácil de instalar, sin cableado
- Certificado para la red SIGFOX y protegido contra interferencias electromagnéticas; no hace interferencias con otros dispositivos del hogar
- Monitorización del nivel de batería

Digital Inputs

- Nº de inputs alarma: 1 para el sensor de movimiento
- Nº de inputs de comando: 1 para el input de alarma vía bluetooth

Comunicación

- Estado del mensaje: 1 diario/semanal con indicaciones del nivel de batería y estado del sensor
- Mensaje alarma PIR: 1 indicación de alarma PIR
- Mensaje de alarma de la batería: 1 indicación de alarma de batería baja

Suministro

- Tensión nominal: 3.6 Vdc (batería de litio)
- Batería autónoma: 2 años con PIR hasta 4 horas al día y envía un máximo de una alarma a la semana
- Sincronización con la red Sigfox para el cambio de batería: máximo de 3 minutos sin fuente de alimentación

Antenna

- Conector: Helicoidal interna
- Radiación: Omnidireccional
- Energía: 25mW (+ 14dBm)

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: - 5/+35°C*
- Temperatura de transporte y almacenamiento: -40/+85°C
- Humedad relativa (sin condensación): < 95%
- Grado de protección: IP 20

Información general

- Peso: 0,025 Kg
- Dimensiones: 90x55x35 mm sin soporte de pared
- Montaje: incluye soporte de pared