



## Smart alarm Wireless IoT

Proteggi i tuoi beni anche in assenza di rete elettrica e WiFi

- ✓ PIR motion detector
- ✓ No jammer
- ✓ Ricevi le notifiche di allarme sul tuo smartphone (disponibile per Samsung e Iphone)
- ✓ Senza cablaggi
- ✓ La soluzione perfetta per proteggere barche, cantine, seconde case, ecc



Batteria di  
lunga durata



Plug & Play



Mobile App



Non richiede  
WiFi o SIM

### Offerta commerciale:

Prezzo consigliato al pubblico

**109,99€**  
IVA Incl.

Servizio:  
**2 anni**



Dispositivo



App - 2 anni





Connettività - 2 anni





Servizio Clienti Online

## Come funziona

- 

1 Registra WATCH nell'App
- 

2 Installa WATCH in pochi secondi (no cablaggi) e proteggi ogni luogo in cui non c'è rete elettrica o WiFi
- 

3 Una volta installato WATCH ti invierà una notifica ogni qualvolta rilevi un movimento non autorizzato
- 

4 Riceverai la notifica sul tuo smartphone

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali del dispositivo:

- WATCH consente di generare allarmi a fronte di un movimento rilevato dal sensore a infrarossi e di trasmetterlo sulla rete SIGFOX
- App Ealloora per registrazione del dispositivo, gestione degli utenti, configurazione e gestione degli allarmi
- Accensione e spegnimento del dispositivo in locale tramite App Ealloora
- Certificato per il funzionamento su rete SIGFOX e protetto da interferenze di carattere elettromagnetico

### Comunicazione

- Protocollo di rete Sigfox
- Messaggio di stato: 1 giornaliero con indicazione dello stato batteria e stato dispositivo
- Messaggio di allarme: 1 indicazione allarme PIR
- Messaggio di allarme batteria: 1 indicazione allarme batteria in esaurimento
- Crittografia AES128

### Alimentazione

- Tensione nominale: 3,6 Vcc (batteria litio)
- Durata: 2 anni circa (in funzione dell'utilizzo)

### Antenna

- Modulo radio: 868MHz
- Potenza: 25mW (+14dBm)
- Connettore: Interna elicoidale

### Condizioni Ambientali

- Temperatura operativa: -20° C/+35°C
- Temperatura di trasporto e immagazzinamento: +10°C/+30°C
- Umidità relativa (senza condensa): < 95%
- Grado di protezione: IP 44

### Meccanica

- Peso: 200 g
- Dimensioni: 90x64x62 mm senza supporto a muro
- Montaggio: A parete